

Mobil 1 Racing 2 T

Magas teljesítményű szintetikus 2-ütemű motorkerékpár motorolaj

Termékleírás

Mobil 1 Racing 2T egy magas teljesítményű teljesen szintetikus kétütemű motorkerékpár motorolaj, amely eléri vagy meghaladja a legmagasabb szintű követelményeket. Alkalmazható a csúcsteljesítményű motorkerékpárokhoz, hősánokhoz, szegénykeverékes láncfűrészekhez, és más két-ütemű alkalmazásokhoz.

Jellemzői és előnyei

Mobil 1 Racing 2T-ben egyesül a magas teljesítményű szintetikus alapolaj egy speciális adalék technológiával. Ennek segítségével biztosítja a kiváló motor tisztaságot a dugattyú és a kipufogó szelep környékén, kiváló kopásvédelmet és kenőképességet ad magas hőmérsékleten és gyakorlatilag megszünteti a füst kibocsátást. Ez a kenőanyagot úgy tervezték, hogy jobban teljesítsen a legsúlyosabb üzemi körülmények között.

Kiváló védelem a kopás ellen	Növeli az élettartamát a kritikus motoralkatrészeknek
Kivételes kenési képességek	Véd a korai kopástól, és a motor megragadástól
Kiváló termikus és oxidációs stabilitás	Kivételes motor tisztító hatása segíti megnövelni a gyújtógyertya és szelepek élettartamát, kisebb a gyűrűtörés, dugattyú megragadás esélye, megszüntetése előgyújtás problémákat
Kiváló korrózióvédelem	Növeli a motor élettartamát
Megszüntetett előgyújtás	Növeli a mechanikus motoralkatrészek élettartamát
Füstmentes kipufogó	Kiváló emissziós határértékek

Lavina Szerviz Kft.

2600 Vác, Szilassy u. 1/a. • tel.: +36 27 318 306 fax: +36 27 317 096 e-mail: vac@lavina.hu
2600 Vác, Zrínyi u. 39-41. • tel.: +36 27 504 055 • mobil: +36 30 663 4298 e-mail: olaj@lavina.hu
8500 Pápa, Komáromi u. 20. • mobil: +36 30 650 6025 fax: +36 89 323 952 e-mail: nyugati@lavina.hu
1153 Budapest, Bocskai u. 116. • tel.: +36 1 271 0396 • mobil: +36 1 271 0397 e-mail: m3@lavina.hu
3000 Hatvan, Horváth M. út 99. • tel.: +36 37 540 808 • fax: +36 37 540 809 e-mail: hatvan@lavina.hu

www.lavina.hu

Alkalmazás

Mobil 1 Racing 2T ajánlott kenőanyag a kétütemű motorokhoz, akár legnagyobb teljesítményű motorkerékpárokhoz, hősánokhoz, szegény olaj / üzemanyag keverék arányú láncfűrészekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol API TC/ JASO FD teljesítmény szabványok ajánlottak. A termék segíti a kiemelkedő teljesítmény elérést még a legkeményebb működési feltételek között is.

Mindig ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben az Ön járművére vonatkozó ajánlott viszkozitási szintet és előírásokat.

Előírások és követelmények

A Mobil 1 Racing 2 T teljesíti vagy túlteljesíti a következő követelményeket:

API TC

ISO E-GC, E-GD

JASO FC, FD

SAE Grade 1, Grade 2

Tipikus jellemzők

Mobil 1 Racing 2 T		
Viszkozitás, @ 40° C	cSt ASTM D445	83
Viszkozitás, @ 100° C	cSt ASTM D445	12.7
Viszkozitási Index		154
Dermedéspont,	°C (ASTM D97)	-42
Lobbanáspont,	°C (ASTM D92)	100
Sűrűség @	15.6 °C g/ml,(ASTM D4052)	0.884

Lavina Szerviz Kft.

2600 Vác, Szilassy u. 1/a. • tel.: +36 27 318 306 fax: +36 27 317 096 e-mail: vpc@lavina.hu
2600 Vác, Zrínyi u. 39-41. • tel.: +36 27 504 055 • mobil: +36 30 663 4298 e-mail: olaj@lavina.hu
8500 Pépa, Komáromi u. 20. • mobil: +36 30 650 6025 fax: +36 89 323 952 e-mail: nyugat@lavina.hu
1153 Budapest, Bocskai u. 116. • tel.: +36 1 271 0396 • mobil: +36 1 271 0397 e-mail: m3@lavina.hu
3000 Hatvan, Horváth M. út 99. • tel.: +36 37 540 808 • fax: +36 37 540 809 e-mail: hatvan@lavina.hu

www.lavina.hu



Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a terméknek nincs egészségkárosító hatása, amennyiben a javasolt felhasználási területen alkalmazzák és betartják a Biztonságtechnikai Adatlapban foglaltakat. A Biztonságtechnikai Adatlap ügyfélszolgálatunkon kérhető, az interneten elérhető illetve az eladó a vevő rendelkezésére bocsátja amennyiben és ahogy a törvény előírja. A termék nem használható a javasolttól eltérő célokra. A használt termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezet védelmére.

A Mobil, Mobil 1 és a Pegazus design az ExxonMobil Corporation vagy valamely leányvállalatának védjegyei. 1-2013

A tipikus jellemzők csak azokra a termékekre vonatkoznak, amelyek a normál gyártási tűréshatáron belül esnek, és ezáltal nem számítanak előírásnak. Ingadozások, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét előfordulhatnak a normál gyártás során, illetve a különböző keverési helyszíneken. Az itt közölt információk változásának jogát fenntartjuk, bejelentési kötelezettség nélkül. Előfordulhat, hogy nem minden termék érhető el egy adott helyen. További információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, vagy tekintse meg honlapunkat: www.exxonmobil.com
A folyamatos termékfejlesztés miatt az itt közölt információk változásának jogát fenntartjuk, bejelentési kötelezettség nélkül. © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartva

Lavina Szerviz Kft.

2600 Vác, Szilassy u. 1/a. • tel.: +36 27 318 306 fax: +36 27 317 096 e-mail: vac@lavina.hu
2600 Vác, Zrínyi u. 39-41. • tel.: +36 27 504 055 • mobil: +36 30 663 4298 e-mail: olaj@lavina.hu
8500 Pépa, Komáromi u. 20. • mobil: +36 30 650 6025 fax: +36 89 323 952 e-mail: nyugat@lavina.hu
1153 Budapest, Bocskai u. 116. • tel.: +36 1 271 0396 • mobil: +36 1 271 0397 e-mail: m3@lavina.hu
3000 Hatvan, Horváth M. út 99. • tel.: +36 37 540 808 • fax: +36 37 540 809 e-mail: hatvan@lavina.hu

www.lavina.hu

