# Mobil LT 71141

## Automata sebességváltómű olaj

## Termékleírás

A Mobil ATF LT 71141 egy nagy teljesítményű ATF olaj, amely alkalmazható hosszú csereperiódus esetén is automatikus jármű sebességváltóknál

## Jellemzői és előnyei

- Kiváló tulajdonságokkal rendelkezik hideg üzemi körülmények között is
- Felhasználva gyári első feltöltésként minőségi autómárkáknál
- Kiegyensúlyozott adalékanyagainak köszönhetően segíti a zökkenőmentes nyomatékátvitelt

## Alkalmazás

A Mobil ATF LT71141 kifejezetten megfelel az automata sebességváltóművek által támasztott követelményeknek.

## Előírások és követelmények

**A Mobil LT 71141 teljesíti a következő jóváhagyásokat:**

MB 236.11
ZF TE-ML 04D/11B/14B/16L/17C
Voith Turbo H55.633639 (G1363)

**A Mobil LT 71141 a következő gyártók jóváhagyásával rendelkezik:**
VW TL52162

Lavina Szerviz Kft.
2600 Vác, Szilassy u. 1/a. • tel.: +36 27 318 306 fax: +36 27 317 096 e-mail: vac@lavina.hu
2600 Vác, Zrínyi u. 39-41. • tel.: +36 27 504 055 • mobil: +36 30 663 4298 e-mail: olaj@lavina.hu
8500 Pápa, Komáromi u. 20. • mobil: +36 30 650 6025 fax: +36 89 323 952 e-mail: nyugat@lavina.hu
1153 Budapest, Bocskai u. 116. • tel.: +36 1 271 0396 • mobil: +36 1 271 0397 e-mail: m3@lavina.hu
3000 Hatvan, Horváth M. út 99. • tel.: +36 37 540 808 • fax: +36 37 540 809 e-mail: hatvan@lavina.hu
www.lavina.hu

# Tipikus jellemzők

| Mobil LT 71141 | | Érték |
|---|---|---|
| Viszkozitás, @ 40º C | cSt ASTM D445 | 37.2 |
| Viszkozitás, @ 100º C | cSt ASTM D445 | 7.4 |
| Viszkozitási Index | D 2270 | 168 |
| Sűrűség @ | 15.6 ºC g/ml,(ASTM D4052) | 0.855 |

**Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk** A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a terméknek nincs egészségkárosító hatása, amennyiben a javasolt felhasználási területen alkalmazzák és betartják a Biztonságtechnikai Adatlapban foglaltakat. A Biztonságtechnikai Adatlap ügyfélszolgálatunkon kérhető, az interneten elérhető illetve az eladó a vevő rendelkezésére bocsátja amennyiben és ahogy a törvény előírja. A termék nem használható a javasolttól eltérő célokra. A használt termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezet védelmére. A Mobil, Mobil 1 és a Pegazus design az ExxonMobil Corporation vagy valamely leányvállalatának védjegyei.8-2012 A tipikus jellemzők csak azokra a termékekre vonatkoznak, amelyek a normál gyártási tűréshatáron belül esnek, és ezáltal nem számítanak előírásnak. Ingadozások, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét előfordulhatnak a normál gyártás során, illetve a különböző keverési helyszíneken. Az itt közölt információk változásának jogát fenntartjuk, bejelentési kötelezettség nélkül. Előfordulhat, hogy nem minden termék érhető el egy adott helyen. További információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, vagy tekintse meg honlapunkat: www.exxonmobil.com

A folyamatos termékfejlesztés miatt az itt közölt információk változásának jogát fenntartjuk, bejelentési kötelezettség nélkül. © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartva.

Lavina Szerviz Kft.
2600 Vác, Szilassy u. 1/a. • tel.: +36 27 318 306 fax: +36 27 317 096 e-mail: vac@lavina.hu
2600 Vác, Zrínyi u. 39-41. • tel.: +36 27 504 055 • mobil: +36 30 663 4298 e-mail: olaj@lavina.hu
8500 Pápa, Komáromi u. 20. • mobil: +36 30 650 6025 fax: +36 89 323 952 e-mail: nyugat@lavina.hu
1153 Budapest, Bocskai u. 116. • tel.: +36 1 271 0396 • mobil: +36 1 271 0397 e-mail: m3@lavina.hu
3000 Hatvan, Horváth M. út 99. • tel.: +36 37 540 808 • fax: +36 37 540 809 e-mail: hatvan@lavina.hu
www.lavina.hu