



Termékadatok

Castrol Power 1 4T 20W-50

Power Protection Formula

Termékleírás

A Castrol Power 1 4T 20W-50 a korszerű négyütemű motorkerékpárok követelményei alapján fejlesztett, kiváló minőségű alapolajokból összeállított magas teljesítményszintű motorolaj. A Power Protection Formula eljárással készült Castrol Power 1 4T motorolajokkal a felszabadult motorozás öröme mindenkor elérhető. A Power Protection Formula hatékony védelmet nyújt a teljesítményt korlátozó lerakódások kialakulásával szemben. Az olajat a legszélsőségesebb körülmények mellett teszteltük így a motor a teljes szervizciklus során tiszta marad és megőrzi kifogástalan teljesítményét.

A Castrol Trizone Technology™ által biztosított előnyök kompromisszumoktól mentes védelmet biztosítanak.

Castrol Power 1 4T - teljesítményre fejlesztve

Alkalmazási terület

A Castrol Power 1 4T 20W-50 kifogástalan teljesítményt és védelmet biztosít azoknak a motoroknak amelyekhez a gyártómű API SJ és JASO MA2 minősítésű SAE 20W-50 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

Előnyök

- Magas teljesítményszintű, széles körben alkalmazható motorolaj a négyütemű motorkerékpárokhoz
- A motor eredeti teljesítménye magas terhelésen, tartósan nagy sebesség és hőterhelés mellett is mindenkor elérhető.
- A kivételes motor tisztaság a teljes olajcsereciklus során kifogástalan teljesítményt biztosít
- A Trizone Technology™ a motor, a tengelykapcsoló és a váltó részére egyaránt teljeskörű védelmet nyújt

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Power 1 4T 20W-50
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.886
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	17.5
CCS viszkozitás -15 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	8000
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	120
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	128
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	211
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.1

Minősítések és jóváhagyások

API SJ

JASO MA2

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Power 1 4T 20W-50

17 Jul 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>