

Eurol Marathol 10W-40

Teljesen szintetikus UHPD long-life motorolaj ACEA E6

Alkalmazási terület

Az Eurol® Marathol 10W-40 egy teljesen szintetikus kivételes minőségű 'low SAPS' alacsony hamutartalmú UHPD busz és haszongépjármű motorolaj. Egyedi adaléksomag tartalmának köszönhetően a kén, foszfor és szulfáthamu tartalma jelentősen csökkentve lett, a kipufogógáz kezelő rendszerek magas szintű védelme érdekében.

Elsősorban a MB 228.51 a MAN M3477 és az ACEA E6 szabványoknak megfelelően lett kifejlesztve, de rendkívül széles körű egyéb más gépgyártói szabványokkal is rendelkezik ezért sokoldalúan alkalmazható egyéb gépjárművekbe is. Felhasználható EGR, SCR rendszerrel, dízel részecskeszűrővel (DPF) és/vagy dízel oxidációs katalizátorral (DOC) szerelt motorokban és részecskeszűrő nélküli haszongépjárművekben is. Üzemanyag-takarékos kenőanyag, az adalék rendszerének köszönhetően mind az olaj, mind pedig a motor egyedülállóan tiszta marad, használatával a motorokban az emissziós értékek csökkennek.



Az Eurol Marathol 10W-40 úgynevezett 'long drain' olaj, így felhasználható a megnövelt extra hosszú olajcsere intervallumokhoz, amennyiben a gyártói előírások ezt megengedik (az olajcsere intervallum függ az üzemi körülményektől és a szűrési módszerektől), alkalmazásával tovább csökkenthető az üzemeltetés költsége.

Felhasználható idősebb haszongépjárművekben is EURO III motoroknál, ahol az ACEA E4, Mercedes 228.5, DAF HP-2 és MAN 3277 az előírt szabvány, továbbá a Renault RXD előírásnál azon országokban, ahol a gázolaj kéntartalma alacsony.

Specifikációk és jóváhagyások

Rendelkezik az alábbi motorgyártói jóváhagyásokkal:

- MB 228.51
- MAN M 3477
- MAN M 3271-1
- Volvo VDS-3

Teljesíti az alábbi jóváhagyásokat:

- API CI-4
- ACEA E6
- ACEA E7
- MB 226.9
- Renault RLD-2
- Renault RXD
- CES 20076
- CES 20077
- Deutz DQC III-10 LA
- MTU type 3.1
- Renault RGD
- DAF
- Mack EO-N
- JASO DH-2

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.858 kg/l
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	96,8 cSt
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	14.5 cSt
Viszkozitási Index	155
CCS dinamikai viszkozitás	6620 cP
TBN tartalom	10.1mg KOH/g
Lobbanáspont	233 °C
Folyáspont	-42 °C

E100119

Verzió 1.0, 10-2016

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.