

## WSW UNITECH BC 3V

VIZES MOSÁSHOZ

Az UNITECH BC 3V zsírtalanító és alkatrész tisztító folyadék. Széles körben, hatékonyan alkalmazható fémfelületek, zsíros-olajos alkatrészek tisztítására, akár oldószeres zsírtalanítás formájában, akár a szennyezett felületek, alkatrészek befújása után végzett hatékony vizes mosással. Vízzel stabil emulziót képez, a szennyeződések oldás után emulzióba viszi. Nagy oldóképessége és mosóhatása miatt az általános szennyeződések túlmenően a gépzsírokat, az olajos jellegű, porral telített vagy kátrányszerű lerakódásokat is gyorsan és jól oldja.

1L  
5L  
10L  
20L  
208L

## WSW UNITECH BC

Az UNITECH BC zsírtalanító és alkatrész tisztító folyadék károsanyag-mentes, széles körben alkalmazható alkatrészmosó folyadék. A készítmény felhasználható új és használt gépalkatrészek, csapágycsukák, színesfém érintkezők kézi és gépi tisztítására. Nagy mosóhatása miatt az általános szennyeződések túlmenően a gépzsírokat, az olajos és kátrányos lerakódásokat gyorsan és hatékonyan oldja. Elsősorban a fémmegmunkálásban a fémmegmunkáló kenőanyagok eltávolítására, a fémfelületek festés előtti zsírtalanítására, felületkezelésére, továbbá zsíros-olajos alkatrészek tisztítására alkalmazható.

0,5L  
1L  
5L  
10L  
20L  
208L

## WSW FÚRÓ- VÁGÓ- FORGÁCSOLÓ MINIMÁL-KENŐ OLAJ

A WSW fúró-vágó-forgácsoló egy többfunkciós, nem vizes minimálkenő fémmegmunkáló folyadék. Speciális alapolaj, egyedi zsírosító és hűtőhatást biztosító komponensek, valamint nagy teljesítményű kenőképesség-javító, súrlódás- és kopáscsökkentő, berágódás- és korróziógátló adalékokból áll. Kiemelkedő hatékonyságot, fokozott termelékenységet és alacsony selejtszázalékot biztosít. Alkalmas szénacélok, hőálló és rozsdamentes nagykeménységű acélok, edzett ötvözetek fúrással, esztergálással, menetvágással, fűrészeléssel, marással és üregeléssel történő megmunkálásához.

pumpás  
0,25L  
0,5L  
1L  
5L  
10L  
20L  
208L

## WSW PREMIUM WHITE EP2

A WSW Premium White EP2 egy lítium sűrítővel készült, ásványi olaj bázisú, NLGI 2 konzisztenciájú, univerzális fehér színű kenőzsír, mely korrózió- és oxidációgátló és EP adalékokat tartalmaz. Mérsékeltlen lágy kenőzsír.

A termék általános kenési célra alkalmazható különböző felhasználási területekre a megadott hőmérséklet tartományon belül (-30°C és 120°C között).

NLGI fokozat: NLGI 2; ISO 12924: L-XCCEA2; DIN 51502: K2K-30



NAGY NYOMÁSTŰRÉS



TÖBBCELU



KORROZIOVÉDŐ HATÁS

0,4kg  
5kg  
10kg  
180kg