

Eurol SHPD MF 15W-40

Ásványi motorolaj vegyes gépjármű-flo a számára

Alkalmazási terület

Az Eurol SHPD 15W-40 MF minőségi motorolaj nehéz tehergépjárművekhez.

Az Eurol SHPD 15W-40 MF benzín-, LPG- és könnyű terhelésű dízelmotorokban is alkalmazható, függetlenül a kórtól, hogy turbófeltöltéssel és / vagy katalizátorral és / vagy közös common rail rendszerrel rendelkezik-e.

Az Eurol SHPD 15W-40 MF megfelel számos vezető OEM specifikációnak, ezért tökéletes többfunkciós motorolaj vegyesjárműparkhoz.



Teljesítményszintek:

API SL/CI-4
ACEA E7 ; ACEA A3/B4
Global DHD-1
JASO DH-1
MB 228.3 és MB 229.1
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Renault RLD-2 és Renault RLD
Caterpillar ECF-2 és Caterpillar ECF-1-A
CES 20076; CES 20077 és CES 20078
Deutz DQC III-10
DDC Oil Category 2
MTU type 2
Allison C-4
Detroit Diesel DDC 93K215
Mack EO-M Plus
Voith Class A

Tipikus jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.868 kg/l
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	112,5 cSt
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	15.5 cSt
Viszkozitási Index	147
Lobbanáspont	216 °C
Folyáspont	-39 °C
Színe	arany sárga

Verzió 2.0, 01-09-2019

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezetten, sem pedig hallgatlagosan felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.